



RIEDLBERGER

Maschinenbau • Engineering • Straßentechnik

MULTIKUPPLUNG MR PROTECT



Multikupplungen

Protect MR.P-2.360

MR.P-2.360. Maximale Performance für zwei Kreisläufe.

Wenn zwei Leitungen maximale Durchflusswerte benötigen, ist die 2.360 die richtige Wahl. Dank der durchflussoptimierten Konstruktion wird die Wärmeentwicklung im Öl minimiert. Die mechanische Selbsthemmung sorgt dafür, dass die Verbindung auch bei hohen Vibrationsbelastungen absolut sicher hält. Dank Smart-Protection sind Ihre Anschlüsse vollautomatisch vor Dreck und Defekten geschützt, was die Einsatzdauer spürbar verlängert.

MR.P-2.360			
Anzahl der Anschlüsse	2	2	2
Baugröße	360	360	360
Bezeichnung Kupplung	K360.12L	K360.JIC1-1/16	K360.JIC1-5/16
Bezeichnung Nippel	N360.12L	N360.JIC1-1/16	N360.JIC1-5/16
Nenndurchfluss	270l/min	270l/min	270l/min
Anschluss	12L; SCHLAUCH DN10	JIC 1 1/16; Schlauch DN25	JIC 1 5/16; Schlauch DN32
Durchfluss in l/min	54	209	256
Druck in bar	450	450	450
Unter Druck kuppelbar	Ja	Ja	Ja
Berstdruck in bar	1200	1200	1200

